


## Tekninen datalehti

Nimikenumero  
116-15012

T150R(H)



|                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuoteryhmä</b>                | Johdinsiteet, polyamidi 6.6                                                                                        |
| <b>Materiaali</b>                | Polyamidi 6.6 (PA66)                                                                                               |
| <b>Väri</b>                      | Punainen (RD)                                                                                                      |
| <b>Avattava lukko-osa (K/E)</b>  | Ei                                                                                                                 |
| <b>Halogeenivapaa</b>            | Kyllä                                                                                                              |
| <b>Hammastus</b>                 | Sisäpuolisella hammastuksella                                                                                      |
| <b>Käyttölämpötila-alue - °C</b> | -40 °C - +85 °C, (+105 °C, 500 h)                                                                                  |
| <b>Leveys (W)</b>                | 7,6 mm                                                                                                             |
| <b>Materiaalin paloluokka</b>    | UL94 V2                                                                                                            |
| <b>Min.vetolujuus</b>            | 670 N                                                                                                              |
| <b>Nipun maks. Ø</b>             | 100 mm                                                                                                             |
| <b>Nipun min. Ø</b>              | 5,0 mm                                                                                                             |
| <b>Paino ilman pakkausta</b>     | 0,0046 kg                                                                                                          |
| <b>Pakkaus</b>                   | 100 kpl                                                                                                            |
| <b>Pakkaustyyppi</b>             | Kpl                                                                                                                |
| <b>Paksuus (T)</b>               | 1,6 mm                                                                                                             |
| <b>Pituus (L)</b>                | 365 mm                                                                                                             |
| <b>Rakenne</b>                   | Sisäpuolisella hammastuksella                                                                                      |
| <b>Suos. työkalu</b>             | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |

