


Fiche technique

Numéro d'article :
117-05050

T50RDH



Famille de produits	Colliers de serrage à double tête
Nom du produit	Série DH, pour un routage en parallèle
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Contenu	100 pcs
Crantage	Crantage intérieur
Epaisseur (T)	1,4 mm
Homologation(s)	csa-C22.2 no. 62275
Larg. (W)	4,7 mm
Long. (L)	210 mm
N° de dossier UL	E64963
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Poids/unité	0,00165 kg
Qté par	pcs.
Réouvrable (Oui / Non)	Non
Résistance à la traction en N	225 N
Sans halogène	Oui
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C (+145 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 V2
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	38,0 mm
Ø min. du toron	1,6 mm

HF ✓ RoHS ✓

C **UL** US