

Fiche technique

Numéro d'article :
117-05303

T50IDH

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famille de produits | Colliers de serrage à double tête |
| Nom du produit | Série DH, pour un routage en parallèle |
| Matière | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Couleur | Naturel (NA) |
| Contenu | 1000 pcs |
| Crantage | Crantage intérieur |
| Epaisseur (T) | 1,4 mm |
| Homologation(s) | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B |
| Larg. (W) | 4,7 mm |
| Long. (L) | 305,0 mm |
| N° de dossier UL | E64139 |
| Outil(s) de pose | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| Poids/unité | 0,0019 kg |
| Qté par | pack |
| Réouvrable (Oui / Non) | Non |
| Résistance à la traction en N | 225 N |
| Sans halogène | Oui |
| Températures d'utilisation °C | De -40 °C à +85 °C |
| Tenue au feu | UL94 V2 |
| Variante | Crantage intérieur |
| Ø max. du toron | 76,2 mm |
| Ø min. du toron | 1,6 mm |

