


## Fiche technique

Numéro d'article :  
117-05402

**T50LDH**



<b>Famille de produits</b>	Colliers de serrage à double tête
<b>Nom du produit</b>	Série DH, pour un routage en parallèle
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6 (PA66)
<b>Couleur</b>	Naturel (NA)
<b>Contenu</b>	100 pcs
<b>Crantage</b>	Crantage intérieur
<b>Epaisseur (T)</b>	1,4 mm
<b>Homologation(s)</b>	UL-ZODZ2.E64139
<b>Larg. (W)</b>	4,7 mm
<b>Long. (L)</b>	395,0 mm
<b>N° de dossier UL</b>	E64139
<b>Outil(s) de pose</b>	ProCut 9 no battery, MK3PNP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
<b>Plage d'application</b>	Utilisation en intérieur
<b>Qté par</b>	pack
<b>Réouvrable (Oui / Non)</b>	Non
<b>Résistance à la traction en N</b>	225 N
<b>Sans halogène</b>	Oui
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +85 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL94 V2
<b>Variante</b>	Crantage intérieur
<b>Ø max. du toron</b>	101,6 mm
<b>Ø min. du toron</b>	1,6 mm

