


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
117-05402

T50LDH



Grupa produktów	Opaski kablowe do prowadzenia równoległego
Rodzina produktów	Seria DH
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikaty/Dopuszczenia	UL-ZODZ2.E64139
Długość (L)	395,0 mm
Grubość (T)	1,4 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzymał. na rozciąg.	225 N
Numer pliku UL	E64139
Obszar stosowania	Do użytku wewnętrznego
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	4,7 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	101,6 mm
Wiązka Ø min.	1,6 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

