

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
117-05461

T50LDH

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbinder für parallele Führung  |
| <b>Produktfamilie</b>              | DH-Serie   |
| <b>Material</b>                    | Polyamid 6.6 (PA66)  |
| <b>Farbe</b>                       | Natur (NA)   |
| <b>Ausführung</b>                  | innenverzahnt  |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -40 °C bis +85 °C  |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | UL94 V2  |
| <b>Breite (W)</b>                  | 4,7 mm   |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 100 mm   |
| <b>Bündel Ø min.</b>               | 1,6 mm   |
| <b>Dicke (T)</b>                   | 1,4 mm   |
| <b>Gewicht pro Einheit (netto)</b> | 0,0028 kg  |
| <b>Halogenfrei</b>                 | Ja   |
| <b>Inhalt</b>                      | 1000 ST  |
| <b>Inhalt per</b>                  | Packung  |
| <b>Länge (L)</b>                   | 395,0 mm   |
| <b>Lösbarer Verschluss</b>         | Nein   |
| <b>Mindesthaltekraft</b>           | 225 N  |
| <b>UL File Nummer</b>              | E64139   |
| <b>Verarbeitungswerkzeug</b>       | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Verzahnung</b>                  | innenverzahnt  |
| <b>Zulassungen/Normen</b>          | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B  |

