


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
118-00030

T18ROS



<b>Grupa produktów</b>	Opaski kablowe do wiązek o delikatnej izolacji
<b>Rodzina produktów</b>	Seria OS
<b>Materiał</b>	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
<b>Kolor</b>	Czarny (BK)
<b>Długość (L)</b>	100 mm
<b>Grubość (T)</b>	1,0 mm
<b>Ilość w</b>	torebce
<b>Ilość w opak.</b>	200 szt.
<b>Klasa palności</b>	UL 94 V2
<b>Materiał bezhalogenowy</b>	Tak
<b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>	80 N
<b>Obszar stosowania</b>	Do użytku wewnętrznego
<b>Otwieralny zamek</b>	Nie
<b>Szerokość (W)</b>	2,5 mm
<b>Temperatura robocza w °C</b>	-40°C do +105°C
<b>Wariant</b>	Zewnętrznie ząbkowane
<b>Wiązka Ø max.</b>	20,0 mm
<b>Wysokość (H)</b>	1 mm
<b>Zalecane narzędzie</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Ząbkowanie</b>	Zewnętrznie ząbkowane
<b>Wiązka Ø min.</b>	1,6 mm

