


## Fiche technique

Numéro d'article :  
118-00034

**T18ROS**



|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>           | Colliers de serrage pour câbles à isolant mince                     |
| <b>Nom du produit</b>                | Série OS                                                            |
| <b>Matière</b>                       | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)                           |
| <b>Couleur</b>                       | Naturel (NA)                                                        |
| <b>Contenu</b>                       | 200 pcs                                                             |
| <b>Crantage</b>                      | Crantage extérieur                                                  |
| <b>Epaisseur (T)</b>                 | 1,0 mm                                                              |
| <b>Haut. (H)</b>                     | 1 mm                                                                |
| <b>Larg. (W)</b>                     | 2,5 mm                                                              |
| <b>Long. (L)</b>                     | 100 mm                                                              |
| <b>Outil(s) de pose</b>              | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Plage d'application</b>           | Utilisation en intérieur                                            |
| <b>Qté par</b>                       | sachet                                                              |
| <b>Réouvrable (Oui / Non)</b>        | Non                                                                 |
| <b>Résistance à la traction en N</b> | 80 N                                                                |
| <b>Sans halogène</b>                 | Oui                                                                 |
| <b>Températures d'utilisation °C</b> | De -40 °C à +105 °C                                                 |
| <b>Tenue au feu</b>                  | UL94 V2                                                             |
| <b>Ø max. du toron</b>               | 20,0 mm                                                             |
| <b>Ø min. du toron</b>               | 1,6 mm                                                              |
| <b>Variante</b>                      | Crantage extérieur                                                  |

HF ✓

RoHS ✓