


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
118-00060

T50ROS



|                                   |                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>            | Opaski kablowe do wiązek o delikatnej izolacji                                                                         |
| <b>Rodzina produktów</b>          | Seria OS                                                                                                               |
| <b>Materiał</b>                   | Poliamid 6.6 (PA66)                                                                                                    |
| <b>Kolor</b>                      | Naturalny (NA)                                                                                                         |
| <b>Długość (L)</b>                | 200,0 mm                                                                                                               |
| <b>Grubość (T)</b>                | 1,3 mm                                                                                                                 |
| <b>Ilość w</b>                    | torebce                                                                                                                |
| <b>Ilość w opak.</b>              | 200 szt.                                                                                                               |
| <b>Klasa palności</b>             | UL 94 V2                                                                                                               |
| <b>Min. wytrzyma. na rozciąg.</b> | 225 N                                                                                                                  |
| <b>Otwieralny zamek</b>           | Nie                                                                                                                    |
| <b>Szerokość (W)</b>              | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>   | -40°C do +85°C                                                                                                         |
| <b>Wariant</b>                    | Zewnętrznie ząbkowane                                                                                                  |
| <b>Wiązka Ø max.</b>              | 50,0 mm                                                                                                                |
| <b>Wysokość (H)</b>               | 1,3 mm                                                                                                                 |
| <b>Zalecane narzędzie</b>         | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Ząbkowanie</b>                 | Zewnętrznie ząbkowane                                                                                                  |
| <b>Wiązka Ø min.</b>              | 1,6 mm                                                                                                                 |

