


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
118-00065

T50ROS



Grupa produktów	Opaski kablowe do wiązek o delikatnej izolacji
Rodzina produktów	Seria OS
Materiał	Poliamid 6.6 V0 (PA66V0)
Kolor	Biały (WH)
Certyfikaty/Dopuszczenia	EN 45545-2
Długość (L)	200 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V0
Min. wytrzymał. na rozciąg.	225 N
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C, (+105°C, 500 h)
Waga	0,0013 kg
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	50,0 mm
Wiązka Ø min.	1,6 mm
Wysokość (H)	1,3 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ząbkowanie	Zewnętrznie ząbkowane

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2