


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
118-00066

T120ROS



Produktgruppe	Kabelbinder für empfindliches Bündelgut
Produktfamilie	OS-Serie
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Anwendungsbereich	Hochtemperatur, Außenanwendungen
Ausführung	außenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	105,0 mm
Bündel Ø min.	5,0 mm
Dicke (T)	1,8 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,005649 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	1,8 mm
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Packung
Länge (L)	385,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	535 N
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	außenverzahnt
Zulassungen/Normen	EN 45545-2

HF ✓ RoHS ✓

EN 45545-2