


Scheda tecnica

Article number
118-00066

T120ROS



| | |
|--------------------------------|--|
| Categoria Prodotto | Fascette per cavi con basso spessore d'isolamento |
| Famiglia Prodotto | Serie OS |
| Materiale | Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS) |
| Colore | Nero (BK) |
| Altezza (H) | 1,8 mm |
| Carico rottura min | 535 N |
| Certificazioni | EN 45545-2 |
| Cont. conf. | 100 Pz. |
| Dentatura | A dentatura esterna |
| Infiammabilità | UL 94 V2 |
| Largh. (W) | 7,6 mm |
| Lungh. (L) | 385,0 mm |
| Peso Netto | 0,005649 kg |
| Quantità per | imballo |
| Range Applicazione | Utilizzi all'esterno e per alta temperatura |
| Serraggio riapribile? | No |
| Spessore (T) | 1,8 mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +105 °C |
| Utensile | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| Variante | A dentatura esterna |
| Zero Alogeni | Sì |
| Ø legat. max | 105,0 mm |
| Ø legat. min | 5,0 mm |

HF ✓ RoHS ✓

EN 45545-2