

## Ficha técnica

Código do artigo: 118-00066

Ø de Aplicação máx.

**T120ROS** 

| L                             |  |
|-------------------------------|--|
|                               |  |
|                               |  |
| Grupo de produto              | Abraçadeiras para cabos com isolamento fino  |
| Família de Produto            | Série OS   |
| Material                      | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)   |
| Cor                           | Preto (BK)   |
|                               |  |
| Altura (H)                    | 1,8 mm   |
| Comprimento (L)               | 385,0 mm   |
| Conteúdo embalagem            | 100 Peças  |
| Dentado                       | Serrilhado externo   |
| Especificações                | EN 45545-2   |
| Espessura (T)                 | 1,8 mm   |
| Fecho abrível (Sim/Não)       | Não  |
| Ferramenta de Aplicação       | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| Flamabilid.                   | UL94 V2  |
| Gama de Aplicação             | Alta temperatura e para Uso Exterior   |
| Largura (W)                   | 7,6 mm   |
| Livre de Halogêneos           | Sim  |
| Peso/Unidade                  | 0,005649 kg  |
| Quantidade por                | pack   |
| Resistência Mín. à Tração (N) | 535 N  |
| Temperatura de Trabalho       | -40 °C a +105 °C   |
| Variante                      | Serrilhado externo   |
| Ø de Aplicação mín.           | 5,0 mm   |



105,0 mm

EN 45545-2