


## Fiche technique

Numéro d'article :  
118-00067

**T120ROS**



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Famille de produits</b>           | Colliers de serrage pour câbles à isolant mince  |
| <b>Nom du produit</b>                | Série OS   |
| <b>Matière</b>                       | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)  |
| <b>Couleur</b>                       | Naturel (NA)   |
| <b>Contenu</b>                       | 100 pcs  |
| <b>Crantage</b>                      | Crantage extérieur   |
| <b>Epaisseur (T)</b>                 | 1,8 mm   |
| <b>Haut. (H)</b>                     | 1,8 mm   |
| <b>Larg. (W)</b>                     | 7,6 mm   |
| <b>Long. (L)</b>                     | 385 mm   |
| <b>Outil(s) de pose</b>              | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Poids/unité</b>                   | 0,00526 kg   |
| <b>Qté par</b>                       | sachet   |
| <b>Réouvrable (Oui / Non)</b>        | Non  |
| <b>Résistance à la traction en N</b> | 535 N  |
| <b>Sans halogène</b>                 | Oui  |
| <b>Températures d'utilisation °C</b> | De -40 °C à +105 °C  |
| <b>Tenue au feu</b>                  | UL94 V2  |
| <b>Ø max. du toron</b>               | 105 mm   |
| <b>Ø min. du toron</b>               | 5,0 mm   |
| <b>Variante</b>                      | Crantage extérieur   |

HF ✓

RoHS ✓