


## Materiale datablad

Varenummer  
118-00082

T120ROS



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbindere til tyndvæggede kabelbundter
<b>Produktserie</b>	OS serien T120ROS i Pa66V0
<b>Materiale</b>	Polyamid 6.6 V0 (PA66V0)
<b>Farve</b>	Hvid (WH)
<b>Anbefalet monteringsværktøj</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Antal pr.</b>	pose
<b>Bredde (W)</b>	7,6 mm
<b>Bundtdiameter max.</b>	105 mm
<b>Bundtdiameter min.</b>	5,0 mm
<b>Driftstemperatur</b>	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)
<b>Flammehæmmende egenskab</b>	Iht. UL94 V0
<b>Fortanding</b>	Udvendig fortanding
<b>Genoplukkelig</b>	Nej
<b>Halogenfri</b>	Ja
<b>Højde (H)</b>	1,8 mm
<b>Længde (L)</b>	385 mm
<b>Min. trækstyrke</b>	535 N
<b>Pakkeindhold</b>	100 Stk.
<b>Specifikation</b>	EN 45545-2
<b>Tykkelse (T)</b>	1,8 mm
<b>Variant</b>	Udvendig fortanding
<b>Vægt</b>	0,005874 kg

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

**EN 45545-2**