


技术数据表

产品编号  
118-00114

T50ROS



|         |                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称    | 电缆扎带及紧固                                                                                                                |
| 产品分类    | 外齿扎带                                                                                                                   |
| 材料      | 聚酰胺 6.6 (PA66)                                                                                                         |
| 颜色      | 黑色                                                                                                                     |
| UL文件号   | E193818                                                                                                                |
| 包装数量    | 500 个                                                                                                                  |
| 长度 L    | 200 mm                                                                                                                 |
| 齿 (锯齿)  | 外齿                                                                                                                     |
| 分类      | 外齿                                                                                                                     |
| 高度 H    | 1.3 mm                                                                                                                 |
| 宽度 W    | 4.6 mm                                                                                                                 |
| 是否可重复使用 | 否                                                                                                                      |
| 推荐工具    | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| 最大捆绑直径  | 50.0 mm                                                                                                                |
| 最小包装单位  | 袋                                                                                                                      |
| 最小捆绑直径  | 1.6 mm                                                                                                                 |
| 最小拉伸强度  | 225 N                                                                                                                  |

