

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
118-00116

PT3B



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder für Hochtemperaturanwendungen bis +240 °C
<b>Produktfamilie</b>	PEEK Kabelbinder
<b>Material</b>	Polyetheretherketon (PEEK)
<b>Farbe</b>	Beige (BGE)
<b>Ausführung</b>	außenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-55 °C bis +240 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V0 (3 mm)
<b>Breite (W)</b>	4,65 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	65,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	4,0 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,5 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,00195 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Inhalt per</b>	Packung
<b>Länge (L)</b>	250,0 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	300 N
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Inhalt</b>	100 ST

