


## Fiche technique

Numéro d'article :  
118-00126

**T30LOS**



<b>Famille de produits</b>	Colliers de serrage pour câbles à isolant mince
<b>Nom du produit</b>	Série OS
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6, résistant aux UV (PA66W)
<b>Couleur</b>	Noir (BK)
<b>Contenu</b>	100 pcs
<b>Crantage</b>	Crantage extérieur
<b>Epaisseur (T)</b>	1,2 mm
<b>Homologation(s)</b>	EN 45545-2
<b>Larg. (W)</b>	3,4 mm
<b>Long. (L)</b>	200 mm
<b>Outil(s) de pose</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Poids/unité</b>	0,000886 kg
<b>Qté par</b>	sachet
<b>Réouvrable (Oui / Non)</b>	Non
<b>Résistance à la traction en N</b>	135 N
<b>Sans halogène</b>	Oui
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +85 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL94 V2
<b>Variante</b>	Crantage extérieur
<b>Ø max. du toron</b>	50,0 mm
<b>Ø min. du toron</b>	1,6 mm

HF ✓ RoHS ✓

**EN 45545-2**