


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
118-00130

T120ROS



Grupa produktów	Opaski kablowe do wiązek o delikatnej izolacji
Rodzina produktów	Seria OS
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikaty/Dopuszczenia	EN 45545-2
Długość (L)	385 mm
Grubość (T)	1,8 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzyma. na rozciąg.	535 N
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	7,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Waga	0,0056 kg
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	105 mm
Wiązka Ø min.	5,0 mm
Wysokość (H)	1,8 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ząbkowanie	Zewnętrznie ząbkowane



EN 45545-2