


## Ficha técnica

Código do artigo:  
118-00173

**T50MOS**



|                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras para cabos com isolamento fino                                            |
| <b>Família de Produto</b>            | Série OS                                                                               |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 reciclada, modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS(REC)) |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)                                                                             |
| <b>Altura (H)</b>                    | 1,3 mm                                                                                 |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 245 mm                                                                                 |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 100 Peças                                                                              |
| <b>Dentado</b>                       | Serrilhado externo                                                                     |
| <b>Espessura (T)</b>                 | 1,3 mm                                                                                 |
| <b>Fecho abrível (Sim/Não)</b>       | Não                                                                                    |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP                          |
| <b>Largura (W)</b>                   | 4,6 mm                                                                                 |
| <b>Livre de Halogêneos</b>           | Sim                                                                                    |
| <b>Peso/Unidade</b>                  | 0,001634 kg                                                                            |
| <b>Quantidade por</b>                | saco                                                                                   |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 225 N                                                                                  |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 1,6 mm                                                                                 |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 66,0 mm                                                                                |
| <b>Variante</b>                      | Serrilhado externo                                                                     |

HF ✓

RoHS ✓