


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
118-04800

T30ROS



|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>               | Opaski kablowe do wiązek o delikatnej izolacji                |
| <b>Rodzina produktów</b>             | Seria OS                                                      |
| <b>Materiał</b>                      | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)           |
| <b>Kolor</b>                         | Czarny (BK)                                                   |
| <b>Długość (L)</b>                   | 145,0 mm                                                      |
| <b>Grubość (T)</b>                   | 1,2 mm                                                        |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>            | 100 szt.                                                      |
| <b>Ilość w opak.</b>                 | 100 szt.                                                      |
| <b>Klasa palności</b>                | UL 94 V2                                                      |
| <b>Materiał bezhalogenowy</b>        | Tak                                                           |
| <b>Min. wytrzymałość na rozciąg.</b> | 135 N                                                         |
| <b>Obszar stosowania</b>             | Do wysokich temp. i użytku zewnętrznego                       |
| <b>Otwieralny zamek</b>              | Nie                                                           |
| <b>Szerokość (W)</b>                 | 3,4 mm                                                        |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>      | -40°C do +105°C                                               |
| <b>Waga</b>                          | 0,000699 kg                                                   |
| <b>Wariant</b>                       | Zewnętrznie ząbkowane                                         |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                 | 35,0 mm                                                       |
| <b>Zalecane narzędzie</b>            | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Ząbkowanie</b>                    | Zewnętrznie ząbkowane                                         |
| <b>Wiązka Ø min.</b>                 | 1,6 mm                                                        |

HF ✓

RoHS ✓