


## Tekniskt datablad

Artikelnummer  
118-05040

T50ROS



|                      |                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgrupp         | Buntband OS-serien med slät insida för känsliga kablar                                                                 |
| Produktfamilj        | OS-serien                                                                                                              |
| Material             | Polyamid 6.6 värmestålig (PA66HS)                                                                                      |
| Färg                 | Svart (BK)                                                                                                             |
| Brännbarhet          | UL94 V2                                                                                                                |
| Bredd (W)            | 4,6 mm                                                                                                                 |
| Bunt Ø max           | 50,0 mm                                                                                                                |
| Bunt Ø min           | 1,6 mm                                                                                                                 |
| Draghållf. Min (N)   | 225 N                                                                                                                  |
| Förp innehåll        | 500 st                                                                                                                 |
| Halogenfri           | Ja                                                                                                                     |
| Höjd (H)             | 1,3 mm                                                                                                                 |
| Längd (L)            | 200,0 mm                                                                                                               |
| Räffling             | Utvändigt räfflad                                                                                                      |
| Temp. Område         | -40°C till +105°C, (+145°C, 500 h)                                                                                     |
| Tjockl (T)           | 1,3 mm                                                                                                                 |
| Typ av förpackn.     | st                                                                                                                     |
| Variant              | Utvändigt räfflad                                                                                                      |
| Verktyg              | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| Vikt/enhet           | 0,001263 kg                                                                                                            |
| Öppningsbar (Ja/Nej) | Nej                                                                                                                    |

