

Fiche technique

Numéro d'article :
118-05050

T50ROS



Famille de produits	Colliers de serrage pour câbles à isolant mince
Nom du produit	Série OS
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Contenu	100 pcs
Crantage	Crantage extérieur
Epaisseur (T)	1,3 mm
Haut. (H)	1,3 mm
Homologation(s)	EN 45545-2
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	200,0 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Plage d'application	Utilisation à haute température et en extérieur
Poids/unité	0,0013 kg
Qté par	pack
Réouvrable (Oui / Non)	Non
Résistance à la traction en N	225 N
Sans halogène	Oui
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Variante	Crantage extérieur
Ø max. du toron	50,0 mm
Ø min. du toron	1,6 mm

HF ✓ RoHS ✓

EN 45545-2