


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
118-05850

T50SOS



|                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe               | Kabelbinder für empfindliches Bündelgut                                                                                |
| Produktfamilie              | OS-Serie                                                                                                               |
| Material                    | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)                                                                                |
| Farbe                       | Schwarz (BK)                                                                                                           |
| Ausführung                  | außenverzahnt                                                                                                          |
| Betriebstemperatur          | -40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)                                                                                   |
| Brandschutzeigenschaften    | UL94 V2                                                                                                                |
| Breite (W)                  | 4,6 mm                                                                                                                 |
| Bündel Ø max.               | 35,0 mm                                                                                                                |
| Bündel Ø min.               | 1,6 mm                                                                                                                 |
| Dicke (T)                   | 1,3 mm                                                                                                                 |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,001059 kg                                                                                                            |
| Halogenfrei                 | Ja                                                                                                                     |
| Höhe (H)                    | 1,3 mm                                                                                                                 |
| Inhalt                      | 100 ST                                                                                                                 |
| Inhalt per                  | Beutel                                                                                                                 |
| Länge (L)                   | 150,0 mm                                                                                                               |
| Lösbarer Verschluss         | Nein                                                                                                                   |
| Mindesthaltekraft           | 225 N                                                                                                                  |
| Verarbeitungswerkzeug       | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| Verzahnung                  | außenverzahnt                                                                                                          |

