


## Ficha técnica

Código do artigo:  
121-07060

KR8/70



|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeira travada por pino de fibra de vidro |
| <b>Família de Produto</b>            | Série KR, soldada por ultrassom                |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 resistente a UV (PA66W)          |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)                                     |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 700 mm                                         |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 50 Peças                                       |
| <b>Dentado</b>                       | Sem serrilhado                                 |
| <b>Espessura (T)</b>                 | 2,05 mm                                        |
| <b>Fecho abrível (Sim/Não)</b>       | Não                                            |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | KR6/8, KR8PNSE, EVO-KR                         |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 V2                                        |
| <b>Largura (W)</b>                   | 8,0 mm                                         |
| <b>Mét. Fixação</b>                  | Abraçadeira                                    |
| <b>Peso/Unidade</b>                  | 0,008084 kg                                    |
| <b>Quantidade por</b>                | peças                                          |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 785 N                                          |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +85 °C                                |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 216 mm                                         |
| <b>Variante</b>                      | Sem serrilhado                                 |

RoHS