Fiche technique

Numéro d'article :
121-63555 KR6/35



Famille de produits	Colliers de serrage sans crantage à verrouillage par pion serti
Nom du produit	Série KR, colliers monoblocs
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Naturel (NA)

Contenu	50 pcs
Crantage	Bande de serrage sans crantage
Epaisseur (T)	1,6 mm
Homologation(s)	IEC 62275:2006
Larg. (W)	6,1 mm
Long. (L)	360 mm
Outil(s) de pose	KR6/8, KR8PNSE, EVO-KR
Plage d'application	Utilisation à haute température et en extérieur
Poids/unité	0,003506 kg
Qté par	pcs.
Réouvrable (Oui / Non)	Non
Résistance à la traction en N	490 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Collier de serrage
Variante	Bande de serrage sans crantage
Ø max. du toron	93,0 mm
Ø min. du toron	4,7 mm

RoHS

created on 16. May 2025, 6:55 pm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.