HellermannTyton

技术数据表

产品编号

126-00001 **T50SL5**

产品名称	带箭头和侧翼的一件式固定扎带
产品分类	适用于圆孔
材料	聚酰胺 6.6，热稳定型（PA66HS）
颜色	黑色

板厚	0.8 – 2.5 mm
包装数量	500 个
长度 L	165 mm
分类	内齿
符合 ROHS	是
工作温度	-40°C 至 +105°C
固定方法	箭头
厚度 T	1.2 mm
孔径 Ø	6.1 - 6.5 mm
宽度 W	4.7 mm
推荐工具	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
扎带	聚酰胺 6.6，热稳定型（PA66HS）
最大板厚	2.5 mm
最大捆绑直径	34.0 mm
最小板厚	0.8 mm
最小包装单位	个
最小捆绑直径	1.5 mm
最小拉伸强度	225 N
阻燃等级	UL94 V2

RoHS

由于技术变化和误差的存在，需由客户通过试验来检查特定应用的适用性。

created on 16. Mai 2025, 2:49 PM