


Tekninen datalehti

Nimikenumero
126-00007

RT50SD6



Tuoteryhmä	Avattava johdinside nuolikiinnityspäällä
Tuoteperhe	Johdinsiteet nuolikiinnityssankkurilla ja aluslevyllä, avattava lukkorakenne, pyöreisiin reikiin
Materiaali	Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)
Väri	Musta (BK)
Kiinnitysreikä Ø (FH)	6.3 - 7.5 mm
Kiinnitystapa	Nuolikiinnityssankkuri
Korkeus (H)	18,0 mm
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +105 °C
Leveys (W)	5,0 mm
Materiaalin paloluokka	UL94 V2
Min.vetolujuus	180 N
Nipun maks. Ø	31,0 mm
Nipun min. Ø	1,5 mm
Pakkaus	500 kpl
Pakkaustyyppi	Pussi
Paksuus (T)	1,5 mm
Paneelin paksuus maks.	1,80 mm
Paneelin paksuus min.	0,60 mm
Pituus (L)	160,0 mm
ROHS Yhdenmukaisuus	Kyllä
Suos. työkalu	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT

RoHS