HellermannTyton

Fiche technique

Numéro d'article :
126-00031 **T50SST5**

Famille de produits	Lanières monoblocs à pied ancre et avec avec jupe
Nom du produit	Pour trous ronds
Matière	Polyamide 4.6 (PA46)
Couleur	Naturel (NA)

Conformité ROHS	Oui
Contenu	100 pcs
Epais. max. paroi	1,5 mm
Epais. min. paroi	0,7 mm
Epaisseur (T)	1,2 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	170,0 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +150 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	31,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.1 - 6.5 mm
Variante	Crantage intérieur

HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓

created on 3. May 2025, 12:28 am

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.