

Fiche technique

Numéro d'article :
126-00042

T18RWPM

Famille de produits	Lanières monoblocs à pied ancre et avec ailette
Nom du produit	Pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Oui
Conformité ROHS	Oui
Contenu	1000 pcs
Epais. max. paroi	1.52 - 3.2 mm
Epais. min. paroi	1,52 mm
Epaisseur (T)	1,1 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	3,2 mm
Haut. (H)	5,80 mm
Homologation(s)	UL
Larg. (W)	2,5 mm
Long. (L)	113,0 mm
N° de dossier UL	E64139
Outil(s) de pose	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	80 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	22,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm
Ø trou de fixation (FH)	4.8 - 5.6 mm

