

Fiche technique

Numéro d'article :
126-00049

T50SSF

Famille de produits	Colliers monoblocs à pied ancre, avec ailettes latérales
Nom du produit	Pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	0.7 - 3.0 mm
Epais. min. paroi	0,7 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	3,0 mm
Haut. (H)	5,60 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	160,0 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	35,0 mm
Ø min. du toron	3,2 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.0 - 6.6 mm
Variante	Crantage intérieur

