

Ficha técnica

Código do artigo:
126-00056

T50SSF

Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça de flecha, com asas
Família de Produto	para orifícios redondos
Material	Poliamida 6.6 resistente a UV (PA66W)
Cor	Preto (BK)
Comprimento (L)	130,0 mm
Comprimento (L2)	18,40 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	100 Peças
Espessura (T)	1,3 mm
Espessura Chapa máx.	0.7 – 2.6 mm
Espessura de Chapa Máx.	2,6 mm
Espessura Mín. da chapa	0,7 mm
Ferramenta de Aplicação	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	4,8 mm
Mét. Fixação	Cabeça de seta
Para Ø Furo (FH)	6.0 - 7.5 mm
Quantidade por	saco
Resistência Mín. à Tração (N)	222,5 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +85 °C
Ø de Aplicação mín.	1,5 mm
Ø de Aplicação máx.	26,0 mm
Variante	Serrilha Interna

