


Fiche technique

Numéro d'article :
126-00065

T50SOSSFT6.5E-MS-MD



Famille de produits	Lanières monoblocs à pied ancre, avec jupe et mousse d'étanchéité
Nom du produit	Pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Naturel (NA)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	0.7 - 1.6 mm
Epais. min. paroi	0,7 mm
Epaisseur (T)	1,3 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	1,6 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	163,0 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	180 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	35,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.1 - 6.6 mm (hexagonal), 6.25 - 6.75 mm
Variante	Crantage extérieur

