

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
**126-00075**

**T50SOSKSFT5.4E**

|                                      |                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça de flecha, com disco                                                      |
| <b>Família de Produto</b>            | para orifícios redondos                                                                                                |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)                                                                           |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)                                                                                                             |
|                                      |                                                                                                                        |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 156,0 mm                                                                                                               |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>  | Sim                                                                                                                    |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 500 Peças                                                                                                              |
| <b>Espessura Chapa máx.</b>          | 0.7 - 1.3 mm                                                                                                           |
| <b>Espessura de Chapa Máx.</b>       | 1,3 mm                                                                                                                 |
| <b>Espessura Mín. da chapa</b>       | 0,7 mm                                                                                                                 |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 V2                                                                                                                |
| <b>Largura (W)</b>                   | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Mét. Fixação</b>                  | Cabeça de seta                                                                                                         |
| <b>Para Ø Furo (FH)</b>              | 5.2 - 5.6 mm                                                                                                           |
| <b>Quantidade por</b>                | pack                                                                                                                   |
| <b>Reconhecido UL (EUA e Canadá)</b> | Não                                                                                                                    |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 180 N                                                                                                                  |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +105 °C                                                                                                       |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 1,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 35,0 mm                                                                                                                |
| <b>Variante</b>                      | Serrilhado externo                                                                                                     |

