

Fiche technique

Numéro d'article :
126-00076

T60SOSSFT65x130-E-MD

Famille de produits	Lanières monoblocs à pied ancre, avec jupe
Nom du produit	Pour trous oblongs
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Naturel (NA)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	0.6 - 2.0 mm
Epais. min. paroi	0,6 mm
Epaisseur (T)	1,35 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	2,0 mm
Larg. (W)	5,5 mm
Long. (L)	157,6 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	300 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre pour trous oblongs
Ø max. du toron	30,0 mm
Ø min. du toron	1,6 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.5 x 13.0 mm
Variante	Crantage extérieur

