

Ficha técnica

Código do artigo:
126-00076

T60SOSSFT65x130-E-MD

Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça de flecha, com disco, com vedação, para orifícios ovais
Família de Produto	Abraçadeiras de fixação, vedadas, para orifícios ovais
Material	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Cor	Natural (NA)
Comprimento (L)	157,6 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	500 Peças
Espessura (T)	1,35 mm
Espessura Chapa máx.	0.6 - 2.0 mm
Espessura de Chapa Máx.	2,0 mm
Espessura Mín. da chapa	0,6 mm
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	5,5 mm
Mét. Fixação	Cabeça de seta para furos ovais
Para Ø Furo (FH)	6.5 x 13.0 mm
Quantidade por	pack
Reconhecido UL (EUA e Canadá)	Não
Resistência Mín. à Tração (N)	300 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C
Ø de Aplicação mín.	1,6 mm
Ø de Aplicação máx.	30,0 mm
Variante	Serrilhado externo

