

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-00079

T60SOSSFT70x120-E-MD

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, z uszczelką, do otworów owalnych
Rodzina produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, do otworów owalnych, z uszczelką
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	157,7 mm
Grubość (T)	1,35 mm
Grubość blachy	2,0 mm
Grubość blachy max.	0.6 – 2.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	300 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne do otworów owalnych
Szerokość (W)	5,5 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	30,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	7.0 x 12.0 mm
Wiązka Ø min.	1,6 mm

