

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
126-00079

**T60SOSSFT70x120-E-MD**

<b>Grupo de produto</b>	Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça de flecha, com disco, com vedação, para orifícios ovais
<b>Família de Produto</b>	Abraçadeiras Fixação com Cabeça de Flecha, com Disco, selada, para Furos Ovais - peça única
<b>Material</b>	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
<b>Cor</b>	Preto (BK)
<b>Comprimento (L)</b>	157,7 mm
<b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>	Sim
<b>Conteúdo embalagem</b>	500 Peças
<b>Espessura (T)</b>	1,35 mm
<b>Espessura Chapa máx.</b>	0.6 – 2.0 mm
<b>Espessura de Chapa Máx.</b>	2,0 mm
<b>Espessura Mín. da chapa</b>	0,6 mm
<b>Ferramenta de Aplicação</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Flamabilid.</b>	UL94 V2
<b>Largura (W)</b>	5,5 mm
<b>Mét. Fixação</b>	Cabeça de seta para furos ovais
<b>Para Ø Furo (FH)</b>	7.0 x 12.0 mm
<b>Quantidade por</b>	saco
<b>Resistência Mín. à Tração (N)</b>	300 N
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-40 °C a +105 °C
<b>Ø de Aplicação mín.</b>	1,6 mm
<b>Ø de Aplicação máx.</b>	30,0 mm
<b>Variante</b>	Serrilhado externo

