

## Fiche technique

Numéro d'article :  
126-00080

**T60SOSSFT62x122-E-MD**

<b>Famille de produits</b>	Colliers monoblocs à pied ancre, avec jupe et joint de protection, pour trous oblongs
<b>Nom du produit</b>	Pour trous oblongs
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
<b>Couleur</b>	Noir (BK)
<b>Certification CE</b>	Non
<b>Conformité ROHS</b>	Oui
<b>Contenu</b>	500 pcs
<b>Epais. max. paroi</b>	0.6 - 2.0 mm
<b>Epais. min. paroi</b>	0,6 mm
<b>Epaisseur (T)</b>	1,35 mm
<b>Epaisseur max. du panneau (métrique)</b>	2,0 mm
<b>Larg. (W)</b>	5,5 mm
<b>Long. (L)</b>	157,5 mm
<b>Outil(s) de pose</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Qté par</b>	pack
<b>Résistance à la traction en N</b>	300 N
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +105 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL94 V2
<b>Type de fixation</b>	Pied ancre pour trous oblongs
<b>Ø max. du toron</b>	30,0 mm
<b>Ø min. du toron</b>	1,6 mm
<b>Ø trou de fixation (FH)</b>	6.2 x 12.2 mm
<b>Variante</b>	Crantage extérieur

