

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-00080

T60SOSSFT62x122-E-MD

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, z uszczelką, do otworów owalnych
Rodzina produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, do otworów owalnych, z uszczelką
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	157,5 mm
Grubość (T)	1,35 mm
Grubość blachy	2,0 mm
Grubość blachy max.	0.6 - 2.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzymał. na rozciąg.	300 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne do otworów owalnych
Szerokość (W)	5,5 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	30,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.2 x 12.2 mm
Wiązka Ø min.	1,6 mm

