

Tekninen datalehti

Nimikenumero
126-00086

T50SOSKSFT6.5S2-E

Tuoteryhmä	Johdinsiteet nuolikiinnitysankkurilla ja aluslevyllä
Tuoteperhe	Johdinsiteet nuolikiinnitysankkurilla ja aluslevyllä, pyöreisiin kiinnitysreikiin
Materiaali	Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)
Väri	Musta (BK)
	1.7 - 2.3 mm
CE-sertifioitu	Ei
Kiinnitysreikä Ø (FH)	6.3 - 6.7 mm
Kiinnitystapa	Nuolikiinnitysankkuri
Korkeus (H)	1,3 mm
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +105 °C
Leveys (W)	4,6 mm
Materiaalin paloluokka	UL94 V2
Min.vetolujuus	225 N
Nipun maks. Ø	35,0 mm
Nipun min. Ø	1,0 mm
Pakkaus	500 kpl
Pakkaustyyppi	Pussi
Paksuus (T)	1,3 mm
Paneelin paksuus maks.	2,3 mm
Paneelin paksuus min.	1,7 mm
Pituus (L)	157,5 mm
Rakenne	Ulkopuolisella hammastuksella
ROHS Yhdenmukaisuus	Kyllä
Suos. työkalu	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP

