


Fiche technique

Numéro d'article :
126-00101

T50VSL5



Famille de produits	Colliers monoblocs à pied ancre, avec ailettes latérales
Nom du produit	Pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Naturel (NA)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	1.0 – 2.6 mm
Epais. min. paroi	1,0 mm
Epaisseur (T)	1,2 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	2,6 mm
Homologation(s)	csa-C22.2 no. 62275
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	100 mm
N° de dossier UL	E64963
Outil(s) de pose	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Qté par	boîte
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	16,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.1 - 6.3 mm

RoHS 

 **UL** [®] **US**