


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-00101

T50VSL5



Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, ze skrzydełkami
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikaty/Dopuszczenia	csa-C22.2 no. 62275
Długość (L)	100 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	2,6 mm
Grubość blachy max.	1.0 – 2.6 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,0 mm
Ilość w	pudełku
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Numer pliku UL	E64963
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	16,0 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.1 - 6.3 mm

