

Fiche technique

Numéro d'article :
126-00114

T50ROSAH6U

Famille de produits	Lanières monoblocs à pied ancre et avec avec jupe
Nom du produit	Pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Couleur	Naturel (NA)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	1.8 - 3.0 mm
Epais. min. paroi	1,8 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	3,0 mm
Larg. (W)	5,0 mm
Long. (L)	215,9 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	50,0 mm
Ø min. du toron	1,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.1 - 6.9 mm
Variante	Crantage extérieur

RoHS 