

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-00114

T50ROSAH6U

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicowym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na uduary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	215,9 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy max.	1.8 - 3.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,8 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Min. wytrzyma. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwicowe
Szerokość (W)	5,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	50,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.1 - 6.9 mm
Wiązka Ø min.	1,0 mm

RoHS 