

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-00131

OS170-PM712

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Do otworów owalnych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV i wyższą temperaturę (PA66HSW)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	170 mm
Grubość (T)	1,5 mm
Grubość blachy	1,60 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,60 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	150 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne do otworów owalnych
Szerokość (W)	5,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +110°C
Wiązka Ø max.	30 mm
Wysokość (H)	12 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	7.0 x 12.0 mm
Wiązka Ø min.	1,0 mm

RoHS 