

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-00144

T50SOSKSFT62x122PT1.7-2.3 90°

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Do otworów owalnych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	159,0 mm
Grubość (T)	1,3
Grubość blachy	2,3 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,7 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	1000 szt.
Min. wytrzyma. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne do otworów owalnych
Szerokość (W)	4,6 mm
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	35,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.2 x 12.2 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm

RoHS 