


## Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:  
126-00148

T50SOSKSFT65E-MD



|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoría de productos</b>   | Bridas con Fijación con Cabeza de Flecha en 1 Pieza, con Disco                                                         |
| <b>Familia de productos</b>     | Para Agujero Redondo, Estancas                                                                                         |
| <b>Material</b>                 | Poliamida 6.6 alta temperatura (PA66HS)                                                                                |
| <b>Color</b>                    | Negro (BK)                                                                                                             |
| <b>Ancho (W)</b>                | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Apli. Ø max.</b>             | 35,0 mm                                                                                                                |
| <b>Apli. Ø min.</b>             | 1,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Cantidad por</b>             | Bolsa                                                                                                                  |
| <b>Contenido</b>                | 500 Pzas                                                                                                               |
| <b>Esp.Chapa Max.</b>           | 1,3 mm                                                                                                                 |
| <b>Esp.Chapa Min.</b>           | 0,7 mm                                                                                                                 |
| <b>Herr. Aplic.</b>             | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Long. (L)</b>                | 156,5 mm                                                                                                               |
| <b>Método de Fijación</b>       | Cabeza de flecha                                                                                                       |
| <b>Mín.F. Tensión</b>           | 180 N                                                                                                                  |
| <b>ROHS Conforme (Art. 4-1)</b> | Si                                                                                                                     |
| <b>Ø Tal.Fij. (FH)</b>          | 6.3 - 6.7 mm                                                                                                           |
| <b>Temp. Trabajo - °C</b>       | -40 °C a +105 °C                                                                                                       |

**RoHS**