

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-00163

T50SAH

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, ze skrzydełkami
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	160 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy max.	0.7 – 3.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,7 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	1000 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	25,0 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.0 - 6.6 mm
Wiązka Ø min.	1,6 mm

RoHS 