

## Fiche technique

Numéro d'article :  
126-00166

**OS230-PM9**

<b>Famille de produits</b>	Lanières monoblocs à pied ancre et avec ailette
<b>Nom du produit</b>	Pour trous ronds
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6, haute température, stabilisé UV (PA66HSUV)
<b>Couleur</b>	Noir (BK)
<b>Conformité ROHS</b>	Oui
<b>Contenu</b>	100 pcs
<b>Epais. max. paroi</b>	7.0 – 14 mm
<b>Epais. min. paroi</b>	7,0 mm
<b>Epaisseur max. du panneau (métrique)</b>	14,0 mm
<b>Larg. (W)</b>	5,0 mm
<b>Long. (L)</b>	229 mm
<b>Outil(s) de pose</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Qté par</b>	sachet
<b>Résistance à la traction en N</b>	250 N
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +110 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL94 V2
<b>Ø max. du toron</b>	45,0 mm
<b>Ø min. du toron</b>	1,0 mm
<b>Ø trou de fixation (FH)</b>	9.0 - 9.2 mm
<b>Type de fixation</b>	Pied ancre

